



## PRODUITS SPÉCIFIQUES

# 803 - ABSOTECH

## PROPRIÉTÉS

« **803 ABSOTECH** » est un excellent absorbant sur tous liquides et sur tous types de sols.

« **803 ABSOTECH** » est Minéral 100% naturel (« *terre de diatomée* »), calciné par une température et un degré d'oxydation optimal pour arriver à une porosité permettant d'atteindre une capacité maximale d'absorption.

« **803 ABSOTECH** » ne présente aucun danger, il est **inoffensif, non abrasif** et **chimiquement inerte** (ne contient pas d'amiante, ni d'autres substances nuisibles à la santé).

La « *terre de diatomée* » figure sur la liste positive de l'arrêté du 15/06/93 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

Cependant, il est à noter que l'utilisation du « **803 ABSOTECH** » en milieu alimentaire ne doit pas être systématique, les recommandations en matières d'hygiène voulant que ce produit ne soit employé qu'en cas de nécessité (renversement accidentel d'huile, sang, eau, nettoyage de sols contaminés ...).

« **803 ABSOTECH** » peut être utilisé :

- Où il y a de l'eau, de l'huile de coupe ou soluble en quantité.
- Où des interventions d'urgences, à l'aide d'un produit possédant une absorption très rapide sont nécessaires (entretien autoroutes, voiries, pompiers, DDE ...)
- Pour le nettoyage des parkings (intérieurs et extérieurs).
- Pour l'élimination de produits chimiques très dangereux (tous les acides en particulier sauf l'**acide fluorhydrique**).



## CARACTERISTIQUES

|                   |                                               |          |       |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| Aspect            | Poudre                                        | Densité  | 0,500 |
| Couleur           | Rosâtre tanné                                 | pH       | 5,5   |
| Minéralogie       | Oxydes amorphes                               | Porosité | 78%   |
| Pouvoir absorbant | 135 % en eau / 150 % en hydrocarbure (gazole) |          |       |

Le « **803 ABSOTECH** » est conforme à la norme NF P 98-190.

**ININFLAMMABLE**

## MODE D'EMPLOI

Etaler le « **803 ABSOTECH** » en couche mince. Après absorption, un balayage rend le sol propre et sec. Après utilisation, la poudre conserve sa dureté (pas de formation de boue collante et glissante, donc pas d'accident).

## CONDITIONNEMENTS :

- **Sac de 20 kilos** (40 litres) – **Seau de 30 litres** (803 L)

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.